

Teljesítménynyilatkozat Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet és a 275/2013(VII.16) számú Korm. rendelet szerint	Rendszer azonosító: SzM-2.5
--	---------------------------------------



Gyártó: Delta Kft.
 6000 Kecskemét, Korhánkői út 4.
 Tel.: 76/481-920, Fax: 1/999-5069
www.delta-kft.hu
 Gyártóüzem: 6032 Nyárlőrinc, Állami Gazdaság utca 10., ill.
 6000 Kecskemét, Korhánkői út 4.

Típusazonosító: DELTA Beltéri toló ajtó.

A termékcsoport rendeltetési területe:

Épületen belüli belső ajtóként építhető be.

Az ajtó szerkezetek csak olyan területeken építhetők be, ahol azokra tűzvédelmi követelmények (éghetőségi, tűzállósági határérték) nem vonatkoznak.

Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és azokat be kell tartani (pl: gázművek)

VT szám: 4418 29 50

Első Típusvizsgálat: KERMI Budapest, József krt. 6. Tanúsítvány szám: 2008/0000005-4

Akkreditálási szám: NAT-6 0018/2005

Vizsgálati Jegyzőkönyv száma: FAIMEI 133-3/2004

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. AVCP rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést;

b) a gyártó végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

Teljesítményjellemzők

Síklapúság 4.o. MSZ EN 1530:2001	Elcsavarodás: 4. MSZ EN 1530:2001	Keresztirányú görbülés 4.o. MSZ EN 1530:2001
Hosszirányú görbülés 4.o. MSZ EN 1530:2001	Statikus csavarás ellenállás 3.o. MSZ EN 1192:2001	Tűzvédelmi osztály: C-S2, d0 MSZ EN 13501-1:2007 + A1

Veszélyes anyagot nem tartalmaz

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Kibocsátás helye és ideje: Kecskemét, 2022. február 8.

A nyilatkozat kiadásáért felelős személy:

Bakos József
 ügyvezető igazgató

FONTOS TUDNIVALÓ!

Termékeink szavatossági ideje a PTK szerinti.

A szavatossági igény nem érvényesíthető :

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés,
- szakszerűtlen tárolás, beépítés,
- karbantartás elmulasztása,
- nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás,
- szándékos rongálás,
- elmulasztott vagy nem megfelelő felületkezelés esetén.

Külső mechanikai sérülésekre vonatkozóan beépítés után nem tudunk elfogadni hiba bejelentést.

Az esetleges hibák a vásárlás helyén jelenthetőek be írásban. A bejelentéshez mellékelni kell a termék ellenértékének megfizetését bizonyító számlát vagy pénztár bizonylatot.

Belső ajtó beépítési javaslat

Tisztelt Vásárló!

Kérjük, hogy termékünk megvásárlása után tanulmányozza át az alábbiakat! Bízunk benne, hogy az ott leírtak segítik Önt abban, hogy nyílászárónkat mind hosszabb ideig meglepedéssel tudja használni.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS:

Az ajtólap és tartozékai üzemileg szerelt kivitelben, karton dobozba csomagolva kerül forgalomba.

Szállítás közben óvja az ajtókat az eldőléstől, a sérüléstől, a nedvességtől. Beépítésig fedett, száraz helyen, alátétfákra állítva, vagy fektetve az időjárás károsító hatását kizárva tárolja.

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT:

Szerelő jellegű beépítést a következők szerint végezze:

Karnissal szerelt tolóajtó esetén:

- Az alátét vagy kiemelő fát a falazatnak megfelelő dübelezéssel rögzítse fel a falra megfelelő magasságban a végeleges padlóvonaltól ~207cm-re (ajtólap tömege max. 25kg). A kiemelő keretre a sín segédletben szereplő „A” jelű elem fém rögzítőkhöz (5db) be kell fűzni a sint, majd felcsavarozni a rajznak megfelelő kiosztással, a vízszintre fokozottan figyelve.
- A már felszerelt sinbe be kell fűzni az ütközőket és a görgőket („B” és „C” elem).
- Az ajtólapra fel kell szerelni a „D” jelű elemet a rajznak megfelelően.
- Az ajtólapot rögzíteni kell a sinre a B és D elemek segítségével
- Működési próba után be kell állítani a végállásokat a „C” elem segítségével
- Végállásoknak megfelelően rögzíteni kell az „E” vezető elemet a padlóra
- A falkávat saját igényeinek megfelelően vakolja vagy takarja le
- Takart sín esetén a borítás elemeket fel kell szerelni a kiemelő fára.

Rajzos szerelési útmutató a sín csomagolásban

Fekete, fémsínnel szerelt tolóajtó esetén: A mellékelt, rajzos szerelési útmutató szerint kell beépíteni.

A SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS, A HIBAMENTES MŰKÖDÉS, TOVÁBBÁ A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE, EZÉRT A NYÍLÁSZÁRÓT SZAKEMBER SZERELJE BE! A BEÉPÍTÉS MEGFELELŐSÉGÉÉRT A BEÉPÍTŐT TERHELI A SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉG!

FELÜLETKEZELÉS:

A felületkezelés előtt a beépített ajtónál szükség van az utólagos beállításra. A beállítás nem tartozik a szavatossági munkavégzésbe.

- A lucfenyőből készült termék, natúr kivitelben, műszárított, hosszoldott, táblásított faanyagból készül, ezért a beépítés előtt, vagy azt követően maximum 5 napon belül a végleges felületkezelést el kell végezni, hogy a nedvességfelvételt megakadályozzuk
- A termékeink nincsenek előkészítve felületkezelésre ezért a festés megkezdése előtt a terméket min. 120-as szemcsefinomságú csiszolópapírral át kell csiszolni, majd a felületkezelő anyag használati útmutatója szerint kell eljárni.
- A lemezelt beltéri ajtók esetén, szükségtelen a fehér, (alpmázolt) felületek csiszolása.
- A felületkezeléskor vigyázzunk, hogy a vasalatokba festék ne kerüljön, mert működési problémákat okozhat (garancia elvesztésével jár). A festést lehetőleg szakemberrel végeztessük.
- Felületkezelés elvégezhető a kereskedelemben kapható, fára alkalmazható kültéri felületkezelő anyagok (rendszerek) bármelyikével. Lemezelt beltéri ajtóink esetében (fárost, HDF frontlemezelt) nem javasoljuk a lazúros felületkezelést, pigment tartalmú fedőfestékek használata ajánlott. A felületkezelő anyagok alkalmazására vonatkozó előírásokat pontosan be kell tartani.
- Az üveg nélkül szállított belső ajtót festés után üvegezze be.
- A szonoma tölgy lemezelt, fóliázott termékek, semmilyen további felületkezelést nem igényelnek!

A faanyagok természetes tulajdonsága az utólagos anyagmozgás. Fa betétes ajtók esetében szükség lehet a felületkezelés utólagos javítására.

A helytelen, nem szakszerű beépítésből, felületkezelésből és a nedvességfelvételtől adódó hibákat nem áll módunkban szavatossági hibaként elfogadni!

KARBANTARTÁS:

Évente legalább egy alkalommal szükséges:

- a működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén a vasalatok után állítása

A nem elégséges szellőztetés esetenként páralecsapódást, ezáltal penészedést, alakváltozást és felületi károsodást okozhat a homlokzati és a beltéri nyílászárókon. Az ebből eredő károsodásokra szavatosságot nem vállalunk!

A párasodás rendszeres átszellőztetéssel csökkenthető (télen 4-6, tavasszal és ősszel 10-20, nyáron 25-30 perc/nap).

A jogszabályban rögzített bizonyítási kötelezettség miatt kérjük a beépítő általi jelen adatlap kitöltését és a vásárlást igazoló számla/nyugta megőrzését!

Vásárlás helye	
Vásárlás ideje:	
Beépítés helye:	
Beépítés ideje:	
Beépítő neve, aláírása, telefonszáma:	

Üvegezési útmutató

Üvegezhető fenyő beltéri ajtók esetében a kazetta 4 üveglécéből 2 fix és 2 kivehető. Az üvegléc 15 mm-es, ezért az üveg eredeti méretéből vízszintesen és függőlegesen le kell vágni 15-15 mm-t (rajzon: X-15 mm ill. Y-15 mm). Így a berakás után megfelelően 7,5-7,5 mm hely marad, mely elégséges az üveg befordításához. A méretre vágott üveget először a függőleges lécek közé kell behelyezni, aztán fel kell tolni a vízszintes lécek közé. Ezek után lehet az üveget ékeléssel rögzíteni elmozdulás ellen, majd a léceket visszarögzíteni és szükség esetén az üveget körbe szilikonozni.

